

Használati és kezelési útmutató NB keresztgörgős termékekhez

Kezelje óvatosan a terméket

Ne dobja és ne ejtse le az egységet, mert a görgők horpadást okozhatnak a futófelületen, ami negatívan befolyásolja a pontosságot és az egyenletes mozgást!

Porvédelem

A por és egyéb idegen anyagok hatással lehetnek a görgős asztalok élettartamára és pontos működésére. Durva munkakörülmények között védőburkolat alkalmazása javasolt!

Kenés

A keresztgörgős egységekre lítium alapú kenőanyagot alkalmaznak a szállítást megelőzően, hogy lehetővé tegyék azok azonnali beszerelését és használatát. Ügyeljen az egységek használati körülményektől függő rendszeres újraelkenésre, hasonló típusú kenőanyaggal.

A kosár megcsúszása

A kosár csúszása előfordulhat nagy sebességű mozgás, egyenetlen megterhelés vagy vibráló mozgás esetén. Normál működési körülmények között nem javasolt a 30m/perc sebesség feletti tartós használat. Ajánlott az egység működése során rendszeresen és többször végigfuttatni a löket teljes hosszán, hogy a kosár visszatérhessen a normál középpozícióba.

Beállító csavarok

Az NB keresztgörgős asztalok előre be vannak állítva az optimális pontossági és előfeszítési értékekre. A beállító és sín-szabályzó csavarokat nem ajánlott mozgatni!

Legnagyobb terhelés

A megengedett legnagyobb terhelés az a szint, amely során a görgőket és a futófelületet ért maximális nyomás még elég kicsi ahhoz, hogy az apró rugalmas deformációk ellenére még garantált az egység egyenletes gördülő mozgása. Ahol a nagyon sima, egyenletes és pontos mozgás kritikusán fontos, kiemelten ügyeljen, hogy a megengedett maximális terhelést ne lépje túl.

